

杭州国能汽轮工程有限公司外来施工单位作业现场 安全环保通用规定（2021 年版）

为保证公司安全生产、环境保护秩序，保护公司员工健康安全，避免公司财产损失，确保公司安全环保目标，在本公司作业的外来施工单位，均需遵守以下通用规定：

一、施工作业前的规定：

1、施工单位必须与我公司职能部门签订施工合同，凭施工合同到公司安全员处办理施工项目安全登记手续，填写《外来施工单位基本情况登记表》、《外来施工项目安全监管表》，签订《外来施工单位安全管理责任书》，提供相关作业资质证书，校验特种作业人员、安全员资格证，办理危险登高作业、动火作业与临时线审批手续，办理作业人员临时出入证。施工单位必须在办理施工项目安全登记手续后，才能进场施工。对未登记、迟登记、漏登记、错登记而进场施工的单位，将给予从重处罚。

2、对国家明文规定需有资质的施工项目，如电梯、行车、压力容器和压力管道安装维修，电气安装，房屋建筑和拆除施工，爆破工程，钢管架设，高处悬挂作业等，施工单位须持有规定资质，才能从事作业。特种作业人员须持特种作业证作业，严禁无证上岗。

3、对施工涉及的高危作业项目，如登高作业、动火作业，须办理危险作业审批。涉电作业，须可靠停电。交叉作业尽量从时间上或空间上错开，实在难于错开的，作业双方必须签订交叉作业安全协议，做好防范措施。临时用电须办理临时线审批手续。

4、每个施工项目，施工单位施工前须明确具体的安全、消防、职业卫生保护、环境保护、治安防范等措施，较大项目和高危项目须有书面安全施工方案。进入施工作业点前，施工单位必须和公司合同签订部门、与作业现场所在部门至少进行一次现场安全协调，防止无序作业造成事故。

5、进入施工作业点前，施工单位须对全体施工作业人员进行一次安全、消防、职业卫生、环境保护、治安等全方位教育，特别是新来人员的教育，保存教育记录。确保每一位作业人员都具有安全自我保护意识。

6、施工单位的自带设备、设施和工具，进场后自检一次，保证它们的安全性能符合国家的要求。属特种设备的，须有在年审合格期内的证明。在施工现场安装后须检验的，必须按规定由资质单位验收。

二、施工作业时的规定：

1、每一个施工项目的作业现场，施工单位必须设置一名有资质的专职安全管理员，负责项目现场的日常安全检查管理。专职安全管理员不准虚设和经常性脱岗。

2、施工单位必须向每一个施工人员进行项目安全交底，安排安全日检，做好日检记录。重点是检查安全施工方案及各类安全防范措施（包括施工设备、设施安全防护）是否落实，是否到位。安全监护措施及监护人员有否落实。施工作业人员有否违章，有否违章指挥。施工作业人员有否正确佩戴劳动防护用品。并负责对存在的事故隐患进行及时整改。

3、施工单位必须对每一个施工项目安全做到心中有数，特别对登高作业、动火作业，涉电作业，交叉作业，行车、压力容器、压力管道作业，房屋建筑和拆除，爆破工程，钢管架设，高处悬挂作业等，务必落实安全预防措施，特别是对恶性事故的预防。

4、施工单位对安委办、公司合同签订部门和现场作业所在部门提出的安全意见和事故隐患必须重视，及时协调整改。当施工与安全生产矛盾时，必须把安全放在第一位，严禁以各种借口违章指挥和冒险作业。

5、科学、合理安排施工周期。不得随意缩短工期。明显不合理的工期，施工单位应及时向公司合同签订部门反映，妥善解决。深夜尽量不安排登高作业、动火作业，涉

电作业，钢管架设和高处悬挂等高危作业。连续作业的必须轮班。严禁恶劣天气露天作业，及疲劳和酒后作业，并对特殊天气（如高温、雷电、多雨、严寒、台风天气）的施工，预先准备安全防范措施。

6、施工作业中，不仅要保护好施工作业人员的安全，也要保护好我公司员工的生命安全和财产安全。管理好作业人员不得随意窃取我公司财物，教育好作业人员不得到与作业无关的车间、办公室和仓库闲晃。临时增加的作业人员及时办理临时出入证，施工设施和物资进出大门须登记，遵守公司有关规定。物资或垃圾清运不得随地漏洒，漏洒的及时清扫。贵重的物资须专人保管。车辆行驶、停放遵守有关规定。

7、施工中发生的安全事故和未遂安全事故，必须及时抢救伤员，采取措施控制事态恶化，保护现场，在半小时内报安委办和公司合同签订部门。对恶意不报、迟报、错报、漏报的施工单位，经查实将给予处罚。安全事故按“四不放过”原则处理。

8、及时做好施工现场的防尘、防噪及作业现场的警示标牌设置和现场整理保洁、文明生产等 6S 工作（包括固定的工场和仓库）。

9. 我公司如发现施工队伍有违章作业等行为，有权责令其立即整改或停工整顿，因此延误工期而引起的各类问题由施工方负责。

三、施工作业结束前的规定：

1、施工作业的废弃物须分类处理。建筑废弃物应及时清运出厂，不得向公司生活垃圾场倾倒或随地堆放。废油、废水及时收集处理，不得向下水道或随地倾倒。

油漆桶、油回丝、灯管、电池等危险固废及废油、废水，我公司职能部门必须在签订施工合同时，明确原则上在施工作业结束后施工单位带回处理。实在无法带回的，我公司收费外委代为处理。代为处理的危险固废及废油、废水等，施工单位应按规定位置分类放置。

2、及时拆除施工时临时搭设的设施，拆除时须有人监护。在项目验收前需设置必要安全防护的，必须设置，不得遗忘。

3、拆除的物资按公司合同签订部门的要求，在规定地点存放。需出门的，提前办好出门证。

四、其他安全规定：

本人已认真审阅了上述内容。

（施工人员签名）：

外来施工单位安全、环保管理责任书

甲方：杭州国能汽轮工程有限公司 乙方：_____

联系人：_____ 联系人：_____

联系电话：_____ 联系电话：_____

为维护甲乙双方的共同利益，保证安全生产和施工质量，保持良好的工作秩序和施工场所的卫生环境，经甲乙双方平等协商，签定本施工责任书。具体内容如下：

一、甲方职责

1、对乙方安全管理方面的工作有监督、检查、指导和制止违章、违规的职责和权利。

2、有宣传《安全生产法》《浙江省安全生产管理条例》及其它法律、法规、企业的规章制度，并为乙方创造安全管理工作提供便利条件的义务。

3、有对乙方违反安全管理工作行为按有关规定进行处罚的权利。

二、乙方的职责

1、乙方来甲方施工应配备专职安全生产管理人员，负责施工现场的安全检查和现场监督，并报甲方备案。

2、选派来甲方工作的人员必须年满 16 周岁，且身体健康，无禁忌症，特种作业人员应持有效操作证，外来人口要效验暂住证原件和身份证复印件。

3、须遵守国家关于安全生产、消防安全、治安防范等法令、法规及甲方企业的规章制度。乙方对本单位施工人员的不安全事件和事故结果负责。

4、乙方在施工、工作中遇到不安全因素或有自己解决不了的安全问题时，应立即停止工作，并与甲方有关人员联系商议提出处理意见，如盲目蛮干和违章作业造成事故由乙方负责。

5、接受甲方和业务部门在安全管理方面的管理，人员出入应办理出入证，货物进出应办妥手续，接受检查，夜间需要连续工作的应提前告知甲方并办好相关手续。

6、乙方要保持作业人员的相对稳定，教育和告知施工人员必须配备好必要防护用品（如安全帽等），遵章守纪的义务和作业中有可能存在的不安全因素及防范措施，确立项目协议签订后准予施工的制度。

7、乙方在甲方禁火区内施工、工作或休息时必须严格遵守禁止吸烟规定。否则，造成一切后果由乙方负责并按章罚款。

8、乙方施工人员因违规、违章、违纪和管理不善，造成甲方人员伤亡和财产损失的应承担赔偿责任。

9、乙方在施工期间所涉及的相关道路运输安全、人身伤亡事故、设备事故、纠纷、文明施工等一切责任均由乙方自行负责并承担由此产生的全部费用。

10、施工作业的废弃物须分类处理。建筑废弃物应及时清运出厂，不得向甲方生活垃圾场倾倒或随地堆放；废油、废水应及时收集处理，不得向下水道或随地倾倒。油漆桶、油漆渣、废显定影液、灯管、电池、废机油等危险固废，原则上在施工作业结束后施工单位带回处理，实在无法带回的，可委托甲方收费委外代为处理。代为处理的危险固废，乙方应按规定分类放置，并填写转交记录表。

三、其他

甲方对乙方的管理中，可采用指导、口头整改通知、书面整改通知与经济制裁或取消在甲方作业权等处理方式。

乙方对甲方提出的安全方面工作联系应及时组织落实，认真执行。如有不同意见，可采用口头申诉、书面申诉的方式按级提出(综管部门领导、业务部门领导、公司分管领导)如确属甲方原因，甲方即收回原工作联系，在未得到相应领导答复前，必须按甲方联系内容执行。

该责任书一式二份，经双方签字后生效，由甲、乙双方签字人保存，有效期为乙方离开本公司止。

甲方代表签字：_____

(公章)

签约日期： 年 月 日

乙方代表签字：_____

(公章)

签约日期： 年 月 日

杭州国能汽轮工程有限公司

外来施工项目安全监管表

日期： 年 月 日

施工单位（盖章）		法人代表	
工程项目名称			
现场负责人		联系电话	
现场安全员		联系电话	
施工地点		施工起止时间	至 年 月 日 年 月 日
安全教育内容	1、公司合同签订部门已对该项目进行安全交底。 2、公司安委办已对该项目施工作业的安全、消防、防盗和环保进行了教育，并提出针对性的安全等防范措施。要求施工单位会同合同签订部门一起与项目施工现场所在部门进行一次安全协调。		
特别强调的安全要求	1、施工中涉及有触电危险的，必须停电作业，并挂好停电警示牌； 2、进场施工前，必须对作业人员(特别是新来人员)进行一次安全、消防、教育。进行项目安全交底。合理安排工期，严禁冒险作业。教育作业人员遵守杭州国能汽轮工程有限公司的各项安全、消防、治保规定，并做好教育记录备查。检查自带设备(特种设备需验证)、工具安全可靠； 3、进行危险作业、登高作业、明火作业和架设临时线前必须办理审批手续，按审批要求，做好防范。不准深夜登高作业和连续疲劳作业。 4、对需有资质的项目(锅炉、行车、压力容器、压力管道、电气安装、钢管架设、高空悬挂、建筑物拆除、爆破及其它国家强制规定的项目)，施工单位必须在施工作业前主动效验资质。个人的特种作业证必须如实主动到安委办备案。特种作业必须保证 100%持证上岗； 5、施工单位有资质的现场专职安全员必须长驻作业现场，不准经常性地离岗，真正做到专职安全员的职任。按具体施工项目安全要求，把各类安全防范措作实，做到位(有专项安全协调会的，按专项安全协调会要求执行)。通过安全检查，及时阻止“三违”整改事故隐患。并做好安全检查记录备查。 6、严禁交叉作业、酒后作业； 7、督促作业人员正确戴安全帽、穿工装。严禁赤膊作业。 8、探伤操作中涉及的辐射危险，必须做好防护措施，要按照探伤室规章制度严格执行，佩戴个人剂量仪及报警器。 9、严禁在禁火区内动火。工作或休息时必须严格遵守禁止吸烟规定。		
合同签订部门		联系人	电话
监管部门		监管人	

杭州国能汽轮工程有限公司

外来施工项目安全检查表

检查日期： 年 月 日 时

被检外来施工单位		陪同检查人员	
公司监管部门	安委办	安全监管人员	
序号	检 查 内 容	检查结果	
1	施工中涉及有触电危险的，是否停电作业，并挂好停电警示牌；		
2	进场施工前，是否对作业人员(特别是新来人员)进行一次安全、消防、教育。作业场所危险源等进行安全交底。		
3	进行危险作业、登高作业、明火作业和架设临时线前是否办理审批手续，按审批要求，做好防范。		
4	对需有资质的项目(锅炉、行车、压力容器、压力管道、电气安装、钢管架设、高空悬挂、建筑物拆除、爆破及其它国家强制规定的项目)，施工单位必须在施工作业前主动效验资质。个人的特种作业证必须如实主动到安委办备案。特种作业必须保证 100%持证上岗；		
5	施工单位有资质的现场专职安全员是否长驻作业现场，按具体施工项目安全要求，把各类安全防范措作实，做到位(有专项安全协调会的，按专项安全协调会要求执行)。通过安全检查，及时阻止“三违”整改事故隐患。并做好安全检查记录备查。		
6	自带设备(特种设备需验证)、工具是否符合安全要求；		
7	作业人员是否正确穿戴防护用品，佩戴安全帽。		
8	废弃物是否分类处理，		
9	其它安全事项：		

外来施工人员职业健康、环境保护教育记录表

施 工 单 位			
地 点		日 期	
教育负责人		学时	
教育、培训主要内容： 1、入厂安全培训教育内容：有关法律法规、安全生产管理制度及风险管理等； 2、进入现场前安全培训教育内容：作业现场的有关规定、风险管理要求、安全注意事项及事故应急处理措施等。 3、疫情期间的防护知识。			
参加教育、培训的人员签到（签字）			
培 训 效 果 评 估	学员反馈： ☐ 好； ☐ 一般； ☐ 差 测试结果的分析： ☐ 好； ☐ 一般； ☐ 差 其他： _____ 培训现场抽查问答 _____ 。		