

标的清单

《标的清单》和提供的图片仅供参考，所有转让标的的名称、规格型号、数量、质量、性能以及标的涉及拆除的范围等均以现场展示实物为准。潜在意向受让方应前往转让标的所在地进行实地查看，并自行判断转让标的的所有事项。标的物以现场展示实物现状进行移交，意向受让方一经报名就视为其已知悉上述所述之情况。

序号	设备名称	单位	数量	规格型号 特征	备注
0	污水处理安装工程	项	1.00		
1	离心式引风机	台	1	离心风机, Q=1000-1500m ³ /h, P=1500Pa, N=3.0kW, 含底座	
2	UV光解	台	1	UV光解设备, LRS-1200-21, 设备壳体采用1.5mm(304)材质不锈钢制作; 2. 2组灯架, 每组由支架外框灯管, 共20支灯管, 灯管功率8000小时; 3. 进出风口Φ200mm, 功率2.4kW, 电压220V	
3	烟囱	个	1	Φ315 带拦风、取料口	
4	机械格栅	个	1	机械栅安装, 栅距5mm, 有效过水900mm, 功率1.1kW, 含电机	
5	气浮机	台	1	气浮机安装, 处理量20m ³ /h, N=5.2kW	
6	加药设备	台	1	化药装置 V=1 N=0.75kW, 含配套加药泵6台	
7	UASB罐体	台	1	UASB罐体安装, 处理量: 3m ³ /h, D5.0*10.5m, 含砌墙、保温、三组分离器, 配套温度控制器、内填料等	
8	中心筒	个	1	中心筒 直径400 (含支架)	
9	出水堰板	m	18	出水堰板	
10	镀锌钢管	m	25.8	室外镀锌管(气管安装(螺栓连接) DN150,	
11	镀锌钢管	m	12.5	室外镀锌管(气管安装(螺栓连接) DN80,	
12	镀锌钢管	m	45.6	室外镀锌管(污水管安装(螺栓连接) DN100,	
13	镀锌钢管	m	30.8	室外镀锌管(污水管安装(螺栓连接) DN50,	
14	镀锌钢管	m	25.8	室外镀锌管(混合液回流管安装(螺栓连接) DN50,	
15	镀锌钢管	m	41.2	室外镀锌管(污水管安装(螺栓连接) DN10,	
16	塑料管	m	10.6	室内承插UPVC塑料污水管安装(零件粘接)安装 DN65,	
17	塑料管	m	6.5	室内承插UPVC塑料污水管安装(零件粘接)安装 DN50,	
18	塑料管	m	5.8	室内承插UPVC塑料污水管安装(零件粘接)安装 DN40,	
19	塑料管	m	10.2	PP塑料管(气收集管安装(胶圈接口)安装 DN800,	
20	塑料管	m	10.2	PP塑料管(气收集管安装(胶圈接口)安装 DN250,	
21	塑料管	m	5.5	PP塑料管(气收集管安装(胶圈接口)安装 DN200,	
22	塑料管	m	5	室内承插UPVC塑料细软管安装(零件粘接)安装 DN150	
23	雨棚	m ²	15.75		
生产排风及油烟净化				1.00	
0	风机及净化器支架(含接曲盘)	个	2.00		
1	防火阀带DC24V开闭关闭	个	1.00	1170mm*80mm/700mm	
2	风量调节阀	个	1.00	800mm*450mm/700mm	
3	风机及净化器减震器	个	10.00	250kg	
4	室外风管支架	个	3.00		
5	不锈钢焊接管	m	20.00	1000mm*1000mm管	
6	不锈钢焊接管	m	12.60	1000mm*800mm	
7	不锈钢焊接管	m	9.36	1000mm*800mm	
8	不锈钢焊接管	m	18.30	800mm*450mm	
9	不锈钢焊接管	m	11.44	800mm*450mm	
10	不锈钢焊接管	m	4.48	800mm*450mm	
11	不锈钢焊接管	m	4.00	500mm*450mm	

标的清单

《标的清单》和提供的图片仅供参考，所有转让标的的名称、规格型号、数量、质量、性能以及标的涉及拆除的范围等均以现场展示实物为准。潜在意向受让方前往转让标的所在地进行实地查看，并自行判断转让标的的所有事项。标的物以现场展示实物现状进行移交，意向受让方一经报名就视为其已知悉上述所述之情况。

序号	设备名称	单位	数量	规格型号 特征	备注
12	不锈钢焊接管	m	6.70	350mm*550mm	
13	风机及净化器减震器	个	10.00	250kg	
14	风机及净化器支架(含接油盘)	个	2.00		
15	室外风管堵架	个	3.00		
16	镀锌板风管	m	2.20	1200mm*430mm	
17	镀锌板风管	m	16.60	800mm*1000mm	
18	镀锌板风管	m	30.20	1250mm*630mm	
19	镀锌板风管	m	36.00	1000mm*650mm	
20	镀锌板风管	m	16.80	800mm*650mm	
21	镀锌板风管	m	13.20	500mm*650mm	
22	消声器2#-100	个	1.00	800mm*1000mm*1200mm	
23	风机支架	个	1.00	100*100*方管10米,100mm*13.5米	
24	风机减震器	个	6.00	250kg	
25	室外三加支架	个	3.00		
26	不锈钢焊接管	m	20.00	1000mm*1000mm*管	
27	不锈钢焊接管	m	19.30	1300mm*630mm	
28	不锈钢焊接管	m	22.40	1300mm*630mm	
29	不锈钢焊接管	m	6.80	1500mm*700mm	
30	不锈钢焊接管	m	8.20	1000mm*700mm	
31	不锈钢焊接管	m	7.70	1000mm*630mm	
32	不锈钢焊接管	m	6.20	800mm*650mm	
33	不锈钢焊接管	m	4.40	500mm*650mm	
34	不锈钢焊接管	m	5.60	350mm*630mm	
35	风机支架	个	1.00		
36	风机减震器	个	6.00	250kg	
37	室外三加支架	个	3.00		
38	风机减震器	个	4.00	250kg	
39	风机支架	个	1.00		
40	消声弯头	个	1.00	1200mm*1300mm*900mm	
41	镀锌板风管	m	2.90	1200mm*450mm	
42	镀锌板风管	m	12.80	900mm*700mm	
43	镀锌板风管	m	9.90	2200mm*400mm	
44	镀锌板风管	m	62.00	1000mm*320mm	
45	槽钢风机支架	个	2.00	2000*2200*3200	
46	槽钢风机支架	个	2.00	2000*2500*3200	
47	风机及净化器减震器	个	10.00	250kg	
48	风机及净化器支架(含接油盘)	个	2.00		
49	防火阀带DC24V开启或关闭	个	1.00	1000mm*600mm/700mm	
50	室外风管堵架	个	2.00		
51	不锈钢焊接管	m	7.00	800mm*600mm*管	
52	不锈钢焊接管	m	7.30	800mm*500mm	
53	不锈钢焊接管	m	8.30	800mm*500mm	
54	不锈钢焊接管	m	7.90	600mm*500mm	
55	不锈钢焊接管	m	11.20	500mm*450mm	
56	不锈钢焊接管	m	2.80	350mm*350mm	
57	风机减震器	个	4.00	250kg	
58	风机支架	个	1.00		

标的清单

《标的清单》和提供的图片仅供参考，所有转让标的的名称、规格型号、数量、质量、性能以及标的涉及拆除的范围等均以现场展示实物为准。潜在意向受让方应前往转让标的所在地进行实地查看，并自行判断转让标的的所有事项。标的物以现场展示实物现状进行移交，意向受让方一经报名就视为其已知悉上述所述之情况。

序号	设备名称	单位	数量	规格型号/特征	备注
59	室外三脚支架	个	3.00		
60	不锈钢焊接管	m	2.60	800mm*800mm	
61	不锈钢焊接管	m	5.40	800mm*800mm	
62	不锈钢焊接管	m	2.30	800mm*800mm	
63	不锈钢焊接管	m	7.20	630mm*600mm	
64	不锈钢焊接管	m	12.80	500mm*500mm	
65	不锈钢焊接管	m	3.90	350mm*350mm	
66	风机减压器	个	4.00	250kg	
67	电源启动箱	个	1.00		
68	镀锌板风管	m	1.80	630mm*600mm	
69	镀锌板风管	m	8.80	600mm*600mm	
70	镀锌板风管	m	4.80	600mm*400mm	
71	镀锌板风管	m	3.50	400mm*320mm	
72	镀锌板风管	m	2.90	400mm*250mm	
73	风机支架	个	1.00		
74	风机减压器	个	4.00	250kg	
75	电源启动箱	个	1.00		
76	镀锌板风管	m	1.80	630mm*600mm	
77	镀锌板风管	m	7.20	400mm*500mm	
78	镀锌板风管	m	3.80	400mm*400mm	
79	镀锌板风管	m	3.50	400mm*320mm	
80	镀锌板风管	m	2.90	400mm*250mm	
81	风机支架	个	1.00		
82	风机减压器	个	4.00	250kg	
83	电源启动箱	个	1.00		
84	风机支架	个	1.00		
85	风机减压器	个	4.00	250kg	
86	电源启动箱	个	1.00		
87	不锈钢焊接管	m	1.80	630mm*600mm	
88	不锈钢焊接管	m	6.80	500mm*400mm	
89	不锈钢焊接管	m	6.80	500mm*400mm	
90	风机支架	个	1.00		
91	风机减压器	个	4.00	250kg	
92	电源启动箱	个	1.00		
93	不锈钢焊接管	m	1.80	630mm*600mm	
94	不锈钢焊接管	m	1.80	500mm*400mm	
95	不锈钢焊接管	m	4.80	700mm*720mm	
96	不锈钢焊接管	m	1.70	350mm*350mm	
97	风机支架	个	1.00		
98	风机减压器	个	4.00	250kg	
99	电源启动箱	个	1.00		
100	镀锌板风管	m	1.80	630mm*600mm	
101	镀锌板风管	m	18.80	500mm*500mm	
102	风机支架	个	1.00		
103	风机减压器	个	4.00	250kg	
104	槽钢风机支架	个	2.00	2000*2500*7500	
105	镀锌板风管	m	15.00	400mm*400mm	

标的清单

《标的清单》和提供的图片仅供参考，所有转让标的的名称、规格型号、数量、质量、性能以及标的涉及拆除的范围等均以现场展示实物为准。潜在意向受让方应前往转让标的所在地进行实地查看，并自行判断转让标的的所有事项。标的物以现场展示实物现状进行移交，意向受让方一经报名就视为其已知悉上述所述之情况。

序号	设备名称	单位	数量	规格型号 特征	备注
106	镀锌板风管	m	11.04	300mm*300mm	
107	电信号防火门	个	1.00	400mm*400mm/300mm	
108	设备钢架平台 增加部分	个	1.00	L=2200, 宽2600, 高5000	
				货梯	
		项	1.00		
1	货梯不锈钢门套	个	11.00		
2	杂物梯不锈钢门套	个	3.00		
				冷库设施设备	
		项	1.00		
1	100mm库板	m ²	34.38	双面0.476彩钢库板彩膜；100mm聚氨酯(PU)，高压发泡，偏心钩连接，阻燃B2级 (容量≥40KG/m ²)；含底部及转角连接处理。	
2	冷库门	扇	1.00	双面0.8mm厚304不锈钢手动中型平移门(宽)1500*(高)2000mm*(厚)100，铝门框，带安全开启装置	
3	冲霜管道	个	1.00	冲霜管道(采用镀锌管)	
4	150mm库板	m ²	139.80	双面0.476彩钢库板彩膜；150mm聚氨酯(PU)，高压发泡，偏心钩连接，阻燃B2级 40KG/m ² ；含底部及转角连接处理。	(容量≥40KG/m ²)
5	冷库门	扇	1.00	双面0.8mm厚304不锈钢手动中型平移门(宽)1500*(高)2000mm*(厚)100，铝门框，带安全开启装置	
6	冲霜管道	个	1.00	冲霜管道(采用镀锌管)	
7	100mm库板	m ²	135.09	双面0.476彩钢库板彩膜；100mm聚氨酯(PU)，高压发泡，偏心钩连接，阻燃B2级 40KG/m ²)；含底部及转角连接处理。	(容量≥40KG/m ²)
8	150mm库板	m ²	49.50	双面0.476彩钢库板彩膜；150mm聚氨酯(PU)，高压发泡，偏心钩连接，阻燃B2级 40KG/m ²)；含底部及转角连接处理。	(容量≥40KG/m ²)
9	冲霜管道	个	1.00	冲霜管道(采用镀锌管)	
10	100mm库板	m ²	9.18	双面0.476彩钢库板彩膜；100mm聚氨酯(PU)，高压发泡，偏心钩连接，阻燃B2级 40KG/m ²)；含底部及转角连接处理。	(容量≥40KG/m ²)
11	150mm库板	m ²	52.50	双面0.476彩钢库板彩膜；150mm聚氨酯(PU)，高压发泡，偏心钩连接，阻燃B2级 40KG/m ²)；含底部及转角连接处理。	(容量≥40KG/m ²)
12	冲霜管道	个	1.00	冲霜管道(采用镀锌管)	
13	150mm库板	m ²	213.40	双面0.476彩钢库板彩膜；150mm聚氨酯(PU)，高压发泡，偏心钩连接，阻燃B2级 40KG/m ²)；含底部及转角连接处理。	(容量≥40KG/m ²)
14	冲霜管道	个	1.00	冲霜管道(采用镀锌管)	
15	100mm库板	m ²	22.29	双面0.476彩钢库板彩膜；100mm聚氨酯(PU)，高压发泡，偏心钩连接，阻燃B2级 40KG/m ²)；含底部及转角连接处理。	(容量≥40KG/m ²)
16	150mm库板	m ²	578.60	双面0.476彩钢库板彩膜；150mm聚氨酯(PU)，高压发泡，偏心钩连接，阻燃B2级 40KG/m ²)；含底部及转角连接处理。	(容量≥40KG/m ²)
17	冲霜管道	个	1.00	冲霜管道(采用镀锌管)	
18	100mm库板	m ²	109.55	双面0.476彩钢库板彩膜；100mm聚氨酯(PU)，高压发泡，偏心钩连接，阻燃B2级 40KG/m ²)；含底部及转角连接处理。	(容量≥40KG/m ²)
19	冲霜管道	个	1.00	冲霜管道(采用镀锌管)	
20	膨胀阀	个	10.00	丹佛斯丹平膨胀阀	
21	膨胀阀	个	2.00	30丹佛斯丹平膨胀阀	
22	大梁	个	1.00	大梁(60mm*10mm*5mm角钢改制，φ12钢筋等)	
23	门套	个	2.00		
24	门套	个	1.00		
25	门套	个	3.00		
				异味、合页内包漆车间及化验室10万级净化设备	
		项	1.00		
1	圆弧角线	m	174.00	JHG60、P16	
2	T字铝	m	12.00		
3	外圆柱	m	48.00	JHG08	

标的清单

《标的清单》和提供的图片仅供参考，所有转让标的物名称、规格型号、数量、质量、性能以及标的涉及拆除的范围等均以现场展示实物为准。潜在意向受让方应前往转让标的所在地进行实地查看，并自行判断转让标的所有事项。标的物以现场展示实物现状进行移交，意向受让方一经报名就视为其已知悉上述所述之情况。

序号	设备名称	单位	数量	规格型号 特征	备注
4	单开门	樘	2.00	900*2100	
5	双开门	个	2.00	1500*2100	
6	观察窗	个	5.00	1200*1600	
7	吊顶构件	m ²	130.81	丝杆、花兰、插片、组合膨胀	
8	630风口	个	6.00	1500风量	
9	484风口	个	2.00	1000风量	
10	带网可调对开多叶铝合金风口	只	2.00	250*400	
11	带网可调对开多叶铝合金风口	只	4.00	350*600	
12	防火调节阀	只	1.00	500*400	
13	风阀（手动）	只	1.00	500*400	
14	风阀（手动）	只	2.00	200*500	
15	风阀（手动）	只	4.00	320*500	
16	可开型防雨百叶	块	1.00	320*500	
17	镀锌板	m ²	152.00	δ=0.6	
18	角铁法兰	支	36.00	#	
19	YJY3*4+1*2.5	米	10.00	风机	
20	YJY3*4+1*2*6	米	18.00	空调外机	
21	铜管12.7*19.05保温信号线	米	22.00	12.7*19.05	
22	传递窗	只	1.00	920*700*900	
23	圆弧角线	m	420.00	JH6401、J16	
24	外圆柱	m	42.00	JH5008	
25	单开门	樘	6.00	900*2100	
26	双开门	个	5.00	1500*2100	
27	观察窗	个	10.00	1200*1600	
28	吊顶构件	m ²	169.74	丝杆、花兰、插片、组合膨胀	
29	630风口	个	8.00	1500风量	
30	484风口	个	2.00	1000风量	
31	320风口	个	2.00	500风量	
32	带网可调对开多叶铝合金风口	只	2.00	H1	
33	带网可调对开多叶铝合金风口	只	8.00	H2	
34	带网可调对开多叶铝合金风口	只	2.00	H3	
35	防火调节阀	只	2.00	400*320	
36	风阀（手动）	只	2.00	400*320	
37	风阀（手动）	只	5.00	200*500	
38	风阀（手动）	只	3.00	320*500	
39	风阀（手动）	只	1.00	400*500	

标的清单

《标的清单》和提供的图片仅供参考，所有转让标的的名称、规格型号、数量、质量、性能以及标的涉及拆除的范围等均以现场展示实物为准。潜在意向受让方应前往转让标的所在地进行实地查看，并自行判断转让标的的所有事项。标的物以现场展示实物现状进行移交，意向受让方一经报名就视为其已知悉上述所述之情况。

序号	设备名称	单位	数量	规格型号 特征	备注
40	可开型防雨百叶	块	1.00	400*200	
41	镀锌板	m ²	284.00	d=0.6	
42	角铁法兰	支	69.00	3#	
43	YJV3*4+1*2.5	米	6.00	风机	
44	YJV3*10+2*6	米	18.00	空调外机	
45	15.88*28.6保温信号线	米	28.00		
46	圆弧形线	m	120.00		
47	外圆柱	m	12.00		
48	三通	只	6.00		
49	门封	只	18.00		
50	门料	米	60.00		
51	合页	块	15.00		
52	把手锁	把	5.00		
53	观察窗	个	2.00	1200*1600	
54	吊屏构件	m ²	32.45	丝杆、花兰、插片、组合膨胀	
55	320风口	个	3.00	500风量	
56	630风口	个	1.00	1500风量	
57	带网可调对开多叶铝合金风口	只	1.00	250*400	
58	带网可调对开多叶铝合金风口	只	3.00	200*620	
59	防火调节阀	只	1.00	320*250	
60	风阀（手动）	只	1.00	320*250	
61	风阀（手动）	只	4.00	200*200	
62	风阀（手动）	只	1.00	250*200	
63	镀锌板	m ²	48.00	d=0.6	
64	角铁法兰	支	12.00	3#	
65	YJV1*2.5	米	6.00	风机	
66	YJV3*4+2*2.5	米	22.00	空调外机	
67	铜管12.7*19.05保温信号线	米	22.00		
中点制作及内包套车间10万级净化设备		项	1.00		
1	圆弧形线	m	9.00	P16	
2	外圆柱	m	39.00	JH5008	
3	三通	只	8.00		
4	门封	只	4.00		
5	单开门	樘	6.00	300*2100	
6	双开门	个	5.00	1500*2100	
7	观察窗	个	10.00	1200*1600	

标的清单

《标的清单》和提供的图片仅供参考，所有转让标的的名称、规格型号、数量、质量、性能以及标的涉及拆除的范围等均以现场展示实物为准。潜在意向受让方应前往转让标的所在地进行实地查看，并自行判断转让标的的所有事项。标的物以现场展示实物现状进行移交，意向受让方一经报名就视为其已知悉上述所述之情况。

序号	设备名称	单位	数量	规格型号 特征	备注
8	吊顶构件	m ²	169.74		
9	630风口	个	8.00	丝杆花兰挂件挂钩等 1500风量	
10	481风口	个	2.00	1000风量	
11	320风口	个	2.00	500风量	
12	带网可调铝合金风口	只	2.00	H1	
13	带网可调铝合金风口	只	8.00	H2	
14	带网可调铝合金风口	只	2.00	H3	
15	防火调节阀	只	2.00	500*400	
16	风阀 (手动)	只	2.00	500*400	
17	风阀 (手动)	只	5.00	200*200	
18	风阀 (手动)	只	3.00	320*200	
19	风阀 (手动)	只	1.00	400*200	
20	可开型防雨百叶	块	1.00	400*200	
21	镀锌板	m ²	284.00	1-0.6	
22	角铁法兰	支	69.00	3#	
23	YJY3*4+1*2.5	米	6.00	风机	
24	YJY3*10+2*6	米	18.00	空调外机	
25	15.88*28.6保温信号线	米	28.00		
26	矩形管、方管、花格板	吨	0.88	Q235	
27	钢板底座	块	4.00	100*200	
28	矩形管、方管、花格板	吨	0.94	Q235	
29	钢板底座	块	4.00	100*200	
30	矩形管、方管、花格板	吨	0.55	Q235	
31	钢板底座	块	4.00	100*200	
化验室设备设施					
		项	1.00		
1	风机底座	个	1.00	绿然	
2	消音器	个	1.00	绿然	
3	减振垫	个	1.00	绿然	
4	雨棚	件	1.00	绿然	
5	主风管	支	3.00	Φ315	
6	支风管	支	4.00	Φ250	
7	支风管	支	2.00	Φ160	
8	弯头	个	3.00	Φ315, 90°	
9	弯头	个	2.00	Φ250, 90°	

标的清单

《标的清单》和提供的图片仅供参考，所有转让标的的名称、规格型号、数量、质量、性能以及标的涉及拆除的范围等均以现场展示实物为准。潜在意向受让方应前往转让标的所在地进行实地查看，并自行判断转让标的的所有事项。标的物以现场展示实物现状进行移交，意向受让方一经报名就视为其已知悉上述所述之情况。

序号	设备名称	单位	数量	规格型号 特征	备注
10	弯头	个	2.00	φ160, 90°	
11	三通	个	1.00	φ315*φ315*φ315	
12	三通	个	3.00	φ250*φ250*φ250	
13	三通	个	2.00	φ160*φ160*φ160	
14	变径	个	2.00	φ315*φ250	
15	变径	个	2.00	φ250*φ160	
16	电动风阀	个	2.00	φ250	
17	手动风阀	个	2.00	φ250	
18	百叶	个	3.00	200*200	
19	风机底座	个	1.00	绿然	
20	消音器	个	1.00	绿然	
21	减震垫	个	1.00	绿然	
22	雨帽	件	1.00	绿然	
23	主风管	支	3.00	φ315	
24	支风管	支	1.00	φ250	
25	支风管	支	10.00	φ160	
26	弯头	个	3.00	φ315, 90°	
27	弯头	个	1.00	φ250, 90°	
28	弯头	个	5.00	φ160, 90°	
29	三通	个	4.00	φ315*φ315*φ315	
30	三通	个	2.00	φ160*φ160*φ160	
31	变径	个	1.00	φ315*φ250	
32	变径	个	4.00	φ315*φ160	
33	变径	个	1.00	φ250*φ160	
34	手动风阀	个	4.00	φ160	
35	百叶	个	7.00	200*200	
生产蒸汽管道		项	1.00		
1	现浇构件钢筋	t	0.045		
2	现浇构件钢筋	t	0.05		
3	现浇构件钢筋	t	0.024		
4	现浇构件钢筋	t	0.051		
5	钢管	m	174.5	1. 室外蒸汽管道DN65, 采用20#无缝钢管 (GB/T8163-2008) 焊接, φ76*4.0	
6	钢管	m	204.00	1. 室外蒸汽管道DN50, 采用20#无缝钢管 (GB/T8163-2008) 焊接, φ57*3.5	
7	钢管	m	29	1. 室外蒸汽管道DN40, 埋地部分体内敷设, 采用20#无缝钢管 (GB/T8163-2008) 焊接, φ48*3.52	

标的清单

《标的清单》和提供的图片仅供参考，所有转让标的的名称、规格型号、数量、质量、性能以及标的涉及拆除的范围等均以现场展示实物为准。潜在意向受让方应前往转让标的所在地进行实地查看，并自行判断转让标的的所有事项。标的物以现场展示实物现状进行移交，意向受让方一经报名就视为其已知悉上述所述之情况。

序号	设备名称	单位	数量	规格型号、特征	备注
8	钢管	m	9	1.室外蒸汽管道DN25，采用20#无缝钢管 GB/T8163-2008 壁厚：φ23×3.0	
9	疏水器	个	7	1.疏水器DN50，连接方式同管道2.含1个浮球式疏水阀 CS41H-10C DN50，2个球阀Q11F-11T DN200，每台阀门各配法兰及其配件	
10	钢桁架	t	4.75	蒸汽管道过路管钢桁架	
生产空调					
1	铜管及其保温	米	17.00	φ15.88 / φ9.05	
2	铜管及其保温	米	161.00	φ19.05 / φ9.05	
3	电缆桥架	米	109.00	200*100	
4	焊接钢管	米	66.00	SC25	
5	电源电缆	米	350.00	YJV5*6	
6	配电箱K1	台	1.00		
7	室外支架	副	17.00		
8	室内外机连接电缆	m	212.00	YJV2.5*8	
9	冷藏水管及其保温	米	60.00	DN50	
10	冷藏水管及其保温	米	64.00	DN25	
11	冷藏水管及其保温	米	15.00	DN32	
12	铜管及其保温	米	48.00	φ15.88 / φ9.05	
13	铜管及其保温	米	346.00	φ19.05 / φ9.05	
14	电缆桥架	米	150.00	200*100	
15	焊接钢管	米	28.00	SC20	
16	焊接钢管	米	144.00	SC25	
17	电源电缆	米	90.00	YJV3*4	
18	电源电缆	米	708.00	YJV5*6	
19	配电箱K2	台	1.00		
20	室外支架	副	30.00		
21	冷藏水管及其保温	米	97.00	DN20	
22	冷藏水管及其保温	米	126.00	DN25	
23	冷藏水管及其保温	米	49.00	DN32	
24	铜管及其保温	米	74.00	φ19.05 / φ9.05	
25	焊接钢管	米	68.00	SC25	
26	埋地镀锌钢管	米	92.00	DN50	
27	电源电缆	米	96.00	YJV5*6	
28	电源电缆	米	100.00	YJV5*10	
29	配电箱K2	台	1.00		
30	室外支架	副	8.00		

标的清单

《标的清单》和提供的图片仅供参考，所有转让标的的名称、规格型号、数量、质量、性能以及标的涉及拆除的范围等均以现场展示实物为准。潜在受让方应前往转让标的所在地进行实地查看，并自行判断转让标的所有事项。标的物以现场展示实物现状进行移交，意向受让方一经报名就视为其已知悉上述所述之情况。

序号	设备名称	单位	数量	规格型号 特征	备注
31	室内外连接线	m	90.00	8*2.5电缆线	
32	冷凝水管及其保温	米	24.00	DN20	
33	冷凝水管及其保温	米	50.00	DN25	
34	铜管、保温、扎带	米	24.00	Φ38.6*15.9	
35	铜管、保温、扎带	米	52.00	Φ19.5*12.7	
36	铜管、保温、扎带	米	10.00	Φ12.7*6.3	
37	铜管、保温、扎带	米	14.00	Φ25.4*15.9	
38	铜管、保温、扎带	米	78.00	Φ19.5*12.7	
39	铜管、保温、扎带	米	13.00	Φ15.9*9.5	
40	铜管、保温、扎带	米	52.00	Φ12.7*6.3	
41	铜管、保温、扎带	米	12.00	Φ25.4*15.9	
42	铜管、保温、扎带	米	15.00	Φ19.5*12.7	
43	铜管、保温、扎带	米	6.00	Φ12.7*6.3	
44	电源电缆（一层）	米	175.00	YJV5*4	
45	电源电缆（一层）	米	418.00	YJV5*6	
46	电源电缆（二层）	米	439.00	YJV5*6	
47	其他费用	项	2.00	（风管、出回风口、电缆、铜管、连接线、下水管等）	
48	铜管及其保温	米	22.00	Φ19.05/Φ9.05	
49	室内外机连接电缆	m	12.00	YJV2.5*8	
配电间配电设备					
1	进线电缆	m	55.00	YJV22-8.7/15-3*185	
2	联络电缆	m	30.00	YJV22-8.7/15-3*120	
3	高压出线柜	台	1.00	KXNF1-12	
4	室外欧式箱变	台	1.00	1000KVA	
5	基础槽钢制作	kg	31.50		
室外天然气管道			1.00		
合计					

有限公司